

Ako vybrať správny odtieň na KZS ?

HBW – index odrazu svetla

Dôležité označenie (informácia) hlavne pri kontaktnom zatepľovacom systéme (KZS)

- daná hodnota informuje, či je daný odtieň vhodný na zatepľovací systém.

Všetky farebné odtiene s hodnotou **nižšou** ako **HBW 25** sa na vonkajší kontaktný zatepľovací systém **NEDOPORUČUJÚ**, z dôvodu prehrievania fasádnej plochy. Jedná sa hlavne o tmavé odtiene, najmä na plochy vystavené priamemu slnečnému žiareniu.

Zatepľovací systém je blokován zo spodnej strany a horná vrstva sa môže prehriať, čo môže spôsobiť tepelný šok a môžu sa vytvoriť trhliny na povrchu omietky.

V programe BCO PRO sa daná hodnota (HBW ..) zobrazuje v pravom dolnom rohu, pod zobrazením farebného odtieňa.

OISPENSE

Formulácia

Zákazník	P8J
Báza	FASADEN SILIKON
Farebná vzorkovnica	HARMONY SYNTHESIS
Pod-farebná vzorkovnica	FACADE
Referencie	C30-F

Tvorenie pre 25 Kg Mimo bázu Celková váha: 25277,75 Gram

Jednotka: ml

	FAB11	2,608
	FAB28 Oxide Blue	71,227
	FAG17 Oxide Green	61,961
	FAY84 Oxide Yellow	14,342

Balenie Kg

Cena (EUR)

	Názov bázy	Koloranty	
Čistá cena:	0,00	+ 7,78	= 7,78
DPH:			1,56
Cena s danou:	0,00	+ 9,33	= 9,33

HBW 13

Modifikovať Vytlačiť